

QUICK REFERENCE TABLE BRUSHLESS DC FANS

機種選択表

シリーズ名 Series name	風量 Air flow	静圧 Static pressure	騒音 Noise	定格電圧 Rated voltage
F16EA 	0.012 m ³ /min	4.7 Pa	3 dB (A)	DC3.3 V
F17FA 	0.01 m ³ /min	6 Pa	5 dB (A)	DC3.3 V
F17HA 	0.015 m ³ /min	10 Pa	7 dB (A)	DC5 V
	0.018 m ³ /min	17 Pa	15 dB (A)	
F251R 	0.04 m ³ /min	20 Pa	11 dB (A)	DC5 V, 12 V
	0.05 m ³ /min	30 Pa	15 dB (A)	
F310R 	0.06 m ³ /min	14 Pa	13 dB (A)	DC5 V, 12 V
	0.09 m ³ /min	23 Pa	17 dB (A)	

※ 記載の数値は代表値です。

シリーズ名 Series name	風量 Air flow	静圧 Static pressure	騒音 Noise	定格電圧 Rated voltage
F412R 	0.11 m ³ /min	15 Pa	16 dB (A)	DC5 V, 12 V
	0.15 m ³ /min	26 Pa	23 dB (A)	
F410T 	0.11 m ³ /min	10 Pa	12 dB (A)	DC5 V, 12 V
	0.15 m ³ /min	23 Pa	18 dB (A)	
F614T 	0.36 m ³ /min	20 Pa	23 dB (A)	DC5 V, 12 V
F455B 	0.028 m ³ /min	44 Pa	20 dB (A)	DC5 V

※ Figures in the table are typical values.