

QUICK REFERENCE TABLE ILLUMINATED PUSHBUTTON SWITCHES

機種選択表

シリーズ名/Series	TM/TR	LTR/LTM	TP/TPL
形状 Appearance			
回路構成/Circuit structure	SPST	SPST	2PDT
定格/Rating	TM: 1VA Max. TR: DC12V 10mA	LTR: 1VA Max. LTM: DC12V 10mA	DC30V 0.1A
特長 Features	<ul style="list-style-type: none"> • LED単色照光/2色照光 • メタル/ラバー接点 • Single/Dual LED illuminated • Conduct rubber/Metal contact 	<ul style="list-style-type: none"> • LED全面照光・小型 • メタル/ラバー接点 • Full surface illumination & miniature • Conduct rubber/Metal contact 	<ul style="list-style-type: none"> • LED単色照光・ロングストローク • ロック式/ノンロック式 • Single LED・Long stroke • Momentary/Push to rock
掲載ページ/Page	161	170	179
シリーズ名/Series	DP	LTM3	LP
形状 Appearance			
回路構成/Circuit structure	SPST / 2PDT	SPST	SPDT / 2PDT
定格/Rating	DP1-3: DC24V 50mA DP4: DC5V 100mA	1VA Maximum	AC125V 3A/AC25V 3A/DC30V 3A 金接点 Gold contact: AC/DC48V 50mA
特長 Features	<ul style="list-style-type: none"> • LED単色照光/2色照光・豊富なバリエーション(キャップ/色調) • Single/Dual LED illuminated • Wide variations(Cap size,Cap/LED color) 	<ul style="list-style-type: none"> • 照光式/非照光式・コネクタ接続 • スナップインパネル取付 • Illuminated/Non-illuminated・Snap-in panel mounting・Connector wiring 	<ul style="list-style-type: none"> • LED単色照光/表示灯・高輝度LED使用で明るく均一な照光面 • High-luminance single LED/Pilot light • For PCB/Panel mounting
掲載ページ/Page	184	175	203
シリーズ名/Series	CFPB	13 / 15	
形状 Appearance			
回路構成/Circuit structure	SPST	SPST	
定格/Rating	DC5V 5mA / DC20V 1mA	DC5V 5mA / DC20V 1mA	
特長 Features	<ul style="list-style-type: none"> • 鮮やかなLED全面照光・豊富なバリエーション(ボタンサイズ/色調) • Full surface bright illumination • Wide variations(Button size, color) 	<ul style="list-style-type: none"> • 鮮やかなLED全面照光・豊富なバリエーション(ボタンサイズ/色調) • Full surface bright illumination • Wide variations(Button size, color) 	
掲載ページ/Page	192	195	

印刷の都合により、カタログの製品写真と実物とは色調が異なる場合があります。
It depends on printing state. The color of product on catalog photo may differ from the actual products.