

QUICK REFERENCE TABLE

ROTARY SWITCHES

機種選択表

シリーズ名/Series	CS-32	CS-4	CS-7	SS-10 / S-2050
形状 Appearance	 洗浄可能	 洗浄可能	 洗浄可能	 洗浄可能
回路構成/Circuit structure	SPDT	SP 2~4T / 2PDT	SP4T	SS-10 : SPST / SP6T / 2P3T S-2050 : SP4T
定格/Rating	0.5VA Max. (DC16V 100mA)		DC5V 100mA	DC5V 100mA
特長 Features	<ul style="list-style-type: none"> ・超小型 ・リフロー対応 ・側面設定タイプ有(CS-32) ・Hyper-miniature ・Reflow solderable ・Washable ・Side setting type available (CS-32) 		<ul style="list-style-type: none"> ・切替角度が大きくポジション設定が容易 ・リフロー対応 ・Easy setting wide switch angle ・Reflow solderable ・Washable 	<ul style="list-style-type: none"> ・セルフクリーニング機構 ・Self-cleaning mechanism ・Washable
掲載ページ/Page	511	517	524	529
シリーズ名/Series	RS / RG	MR / MRE (36°step)	MR (30°step)	
形状 Appearance	 洗浄可能	 パネル防水 (MRE)		
回路構成/Circuit structure	1P 1~12T / 2P 2~6T	1~4P 2~10T	SPST / SPDT	
定格/Rating	DC30V 1A Max.	AC125V 500mA Max.	AC125V 150mA Max.	
特長 Features	<ul style="list-style-type: none"> ・長寿命、高信頼性 ・ショートニング / ノンショートニング 2種を用意 ・Long life and high reliability ・Washable ・Shorting / Non-shorting available 	<ul style="list-style-type: none"> ・UL94V-0 ボックス使用 ・ワイピング接触機構 ・バリエブルストップ付き (MR 36°step) ・UL94V-0 housing used ・Variable stopper available (MR 36°step) ・Wiping contact mechanism ・Panel water proof type (MRE 36°step) 		
掲載ページ/Page	535	540~543	545	
シリーズ名/Series	MRB	SRF		
形状 Appearance	 洗浄可能			
回路構成/Circuit structure	SP3T	SP 2~4T		
定格/Rating	0.4VA Max. (DC12V)	AC125V/AC250V 3~30A		
特長 Features	<ul style="list-style-type: none"> ・ツイン接触機構により高信頼性 ・Twin contact for high reliability ・Washable 	<ul style="list-style-type: none"> ・小型機器用 ・Small sized equipment application 		
掲載ページ/Page	548	550		

印刷の都合により、カタログの製品写真と実物とは色調が異なる場合があります。
It depends on printing state. The color of product on catalog photo may different from the actual products.