

QUICK REFERENCE TABLE

SLIDE SWITCHES

機種選択表

シリーズ名/Series	CJS		CAS	
形状 Appearance				
回路構成/Circuit structure	SPDT		SPDT / 2PDT / Dual SPDT	
定格/Rating	DC6V 100mA / DC24V 25mA		DC6V 100mA / DC24V 25mA	
特長 Features	<ul style="list-style-type: none"> リフロー対応 ジャンパピンからの置換に最適 ラインマーキングによりスライダ設定が容易 Reflow solderable Designed to replace jumper pins Easy to set slider with line marking Washable 		<ul style="list-style-type: none"> リフロー対応 ジャンパピンからの置換に最適 2回路品/2連回路品を標準ラインアップ Reflow solderable Designed to replace jumper pins 2 circuits/bi-connected circuit type available Washable 	
掲載ページ/Page	432		437	
シリーズ名/Series	CL-SA	CL-SB	CRFS	
形状 Appearance				
回路構成/Circuit structure	SPDT	SPDT / SP3T / 2PDT / 2P3T	2PDT / 2P3T	
定格/Rating	DC12V 500mA	DC12V 200mA	DC12V 100mA	
特長 Features	<ul style="list-style-type: none"> ジャンパピンからの置換に最適 2.54 mmピッチへの連続取付可能 Designed to replace jumper pins Continuous mountable with 2.54mm pitch 	<ul style="list-style-type: none"> 豊富なバリエーション(金接点/銀接点) リフロー対応 Wide variety, silver/gold contact Reflow solderable 	<ul style="list-style-type: none"> 高周波対応 (DC ~1.0GHz) 金メッキ接点採用により高信頼性 High frequency: DC ~1.0GHZ Excellent reliability by gold contact 	
掲載ページ/Page	443	446	455	
シリーズ名/Series	CMS	CUS	CSS	
形状 Appearance				
回路構成/Circuit structure	SPDT / SP3T / 2P4T / 4PDT	SPDT / SP3T / SP4T / 2PDT	SPDT/SP3T	
定格/Rating	DC12V 100mA	DC4V 300mA	DC12V 100mA	
特長 Features	<ul style="list-style-type: none"> リフロー対応 耐久性 30,000回 Reflow solderable Load life of 30,000 cycles 	<ul style="list-style-type: none"> 超薄型:実装高さ 1.4 mm Low-profile of 1.4 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 薄型:実装高さ 2 mm セルフリターンタイプ有 Low-profile of 2 mm Self-return type available 	
掲載ページ/Page	458	470	474	

印刷の都合により、カタログの製品写真と実物とでは色調が異なる場合があります。
It depends on printing state. The color of product on catalog photo may different from the actual products.

QUICK REFERENCE TABLE

SLIDE SWITCHES

シリーズ名/Series	MHS	MFS	ASE/AS
形 状 Appearance			 洗淨可能 (ASE) UL
回路構成/Circuit structure	SPDT / SP3T / 2PDT / 2P3T / 4P2T	SPDT / SP3T / 2PDT / 2P3T / 4P4T	SPDT / 2PDT
定 格 /Rating	DC12V 200mA	個別仕様による Different rating available	AC/DC48V 50mA
特 長 Features	<ul style="list-style-type: none"> ・超小型、軽量 ・判別容易な切替位置 ・Hyper-miniature ・Easy knob position check 	<ul style="list-style-type: none"> ・豊富なバリエーション ・Wide variety 	<ul style="list-style-type: none"> ・高接触信頼性 ・金メッキ接点 ・High contact reliability ・Gold contact ・Washable (ASE)
掲載ページ/Page	480	485	494・498
シリーズ名/Series	8SS	ES	
形 状 Appearance	 UL		
回路構成/Circuit structure	SPDT / 2PDT	SPST / SPDT / 2PDT	
定 格 /Rating	AC125V 6A, DC30V 4A	AC125V/250V 7~25A	
特 長 Features	<ul style="list-style-type: none"> ・高信頼電源切替スイッチ ・プリント基板用/パネル取付用 ・Power switching of high reliability ・For PCB / panel mounting 	<ul style="list-style-type: none"> ・パネル取付用 (はんだ端子/ねじ端子/タブ端子) ・For panel mounting (solder/screw/TAB) 	
掲載ページ/Page	501	503	