











QUICK REFERENCE TABLE

DIP SWITCHES

■ロータリコードスイッチ ROTARY CODED SWITCHES

	S-4000	SA-7000	S-7000	SH-7000	DRS/DRR7000C・8000C	SMR/SMRR7000C・8000C
シリーズ名 Series name						
コード Code	BCD (10進 decimal)	BCD (10進 decimal) BCH (16進 hexadecimal)			BCD (10進 decimal) BCH (16進 hexadecimal)	
接点定格 Contact rating	Non-switching : DC50 V 100 mA	Non-switching : DC50 V 100 mA			Non-switching : DC50 V 100 mA	
	Switching : DC2.4 V 100 mA	Switching : DC5 V 100 mA			Switching : DC15 V 30 mA	
接触抵抗 Contact resistance	100 mΩ maximum					
シール性 Sealing	洗浄不可 Non sealed construction			洗浄可能 Sealed construction (Washable)		
表面実装対応 Surface mounting	○			—		○
外形寸法 Dimensions	4.8 × 4.8 × 2.6 mm	7.2 × 7.2 × 3 mm 7.4 × 7.6 × 3.6 mm	7.2 × 7.2 × 2.9 mm	7.3 × 7.1 × 3.7 mm 7.3 × 7.1 × 3.75 mm	7.5 × 7.5 × 4.1 mm	7.5 × 7.5 × 4.1 mm
掲載ページ Page	62	66	80	88	94	98

	S-1000A/2000A	SC-1000/2000	SD-1000/2000	SA-5000	S-8000	RD
シリーズ名 Series name						
コード Code	BCD (10進 decimal) BCH (16進 hexadecimal)			BCD (10進 decimal) BCH (16進 hexadecimal)	BCO 8進 (SCSI 対応) Binary coded octal (Meets SCSI)	Binary code
接点定格 Contact rating	Non-switching : DC50 V 100 mA			Non-Switching : DC5V 100 mA		1 VA Maximum current 1 A Maximum voltage 30 V
	Switching : DC5 V 100 mA			Switching : DC50V 100 mA		
接触抵抗 Contact resistance	100 mΩ maximum			1Ω maximum	100mΩ maximum	100mΩ maximum
シール性 Sealing	洗浄可能 Sealed construction (Washable)		洗浄不可 Non sealed construction	洗浄可能 Sealed construction (Washable)		
表面実装対応 Surface mounting	—		○	—		
外形寸法 Dimensions	10 × 10 × 7 mm	10 × 10 × 3.9 mm	10 × 10 × 3.9 mm	11 × 11 × 9.5 mm	7.2 × 7.2 × 3.9 mm	17.8 × 12 × 17.8 mm
掲載ページ Page	102	109	117	125	133	137

印刷の都合により、カタログの製品写真と実物とでは色調が異なる場合があります。
It depends on printing state. The color of product on catalog photo may differ from the actual products.